



JETCOLOR 2.0 IA ISP



Câmera Analógica Jetcolor Duo com Áudio 2MP
GPCA-4322B/GPCA-4322M

Principais Características

- ISP com IA + Lente F1.4 produzem imagem cristalina JetColor 2.0®
- Imagem de alta qualidade com resolução de 2 MP (1920×1080)
- Lente 2.8mm com amplo ângulo de visão
- Imagem noturna em Preto/Branco ou Colorido através do Jetcolor Duo
- Áudio coaxial através de microfone embutido de alta qualidade
- Resistente à água e poeira IP67

Especificações

Modelo	GPCA-4322B	GPCA-4322M
Sensor de Imagem	2 MP CMOS	
Resolução Máx.	1920 (H) × 1080 (V)	
Iluminação Mín.	0,01 Lux @ F1.4, AGC ON	
Velocidade do Obturador	NTSC: 1/30 s a 1/50.000 s	
Dia e Noite	JetColor 2.0/IR/JetColor Duo	
Sistema de Sinal	NTSC/PAL	
Lente		



Tipo de Lente	Lente com distância focal fixa de 2.8 mm	
Distância Focal e Campo de Visão	FOV Horizontal: 96°, FOV vertical: 53°, FOV diagonal: 111°	
Encaixe da Lente	M12	
Microfone		
Distância de Captação	Em um raio de até 5m (Protocolo TVI)	
LED		
Luz	3 LEDs brancos + 3 LEDs de infravermelho	2 LEDs branco/infravermelho
Imagem		
Taxa de Quadros	TVI: 1080P @ 30 fps, 1080P @ 25 fps AHD: 1080P @ 30 fps, 1080P @ 25 fps CVI: 1080P @ 30 fps, 1080P @ 25 fps CVBS: PAL/NTSC	
Modo Dia/Noite	JetColor 2.0/IR/JetColor Duo	
Ampla Faixa Dinâmica (WDR)	WDR Digital	
Melhoria de Imagem	3D-DNR/DWDR/BLC/HLC/Global	
Balanço de Branco	Automático/Manual	
AGC	Sim	
Geral		
Material	Plástico	
Dimensão	163mm × 69mm × 71mm	Ø90mm × 71mm
Peso	160 g	132 g
Condição de Operação	-20 °C a 60 °C, umidade: 90% ou menos (sem condensação)	
Alimentação	12 VDC	
Consumo	Máx. 3,3 W	Máx. 2,2 W