



JETCOLOR 2.0 IA ISP



Câmera IP Jetcolor Duo 5MP
GPCI-4352BM/GPCI-4352DM

Principais Características

- ISP com IA + Lente F1.4 produzem imagem cristalina JetColor 2.0®
- Reconhecimento de pessoas e veículos através de IA embarcada
- 4 funções de IA: Cerca virtual para pessoa/veículo, cruzamento de linha, detecção de fora de serviço e estatística de fluxo de pessoas
- Imagem noturna em Preto/Branco ou Colorido através do Jetcolor Duo
- Imagem de alta qualidade com resolução de 5 MP (2880×1624)
- Lente 2.8 mm com amplo ângulo de visão
- Alcance de até 25 m de infravermelho para imagem noturna
- Alcance de até 25 m de luz branca para excelente imagem colorida
- Resistente à água e poeira IP67

Especificações

Modelo	GPCI-4352BM	GPCI-4352DM
Sensor de Imagem	5 MP CMOS	
Resolução Máx.	2880(H) × 1624(V)	
Iluminação Mín.	0,005 Lux @ F1.4, AGC ON	
Velocidade do Obturador	NTSC: 1/30 s a 1/50.000 s	



Dia e Noite	JetColor 2.0/IR/JetColor Duo	
Sistema de Sinal	NTSC/PAL	
Inteligente		
Cerca virtual	Pessoa, veículo e motocicleta em área opcional	
Cruzamento de linha	Pessoa, direção do veículo A>B, B>A, A<>B	
Deteção de fora de serviço	Áreas de detecção opcionais e horário de fora de serviço	
Estatística de Fluxo de Pessoas	Contabiliza pessoas que entram e saem de uma determinada área, com relatório diário disponível	
Ação de Vínculo com NVR	Alarme em tela cheia, áudio no NVR, gravação com IA e notificação no aplicativo	
Lente		
Tipo de Lente	Lente com distância focal fixa de 2,8 mm	
Distância Focal e Campo de Visão	FOV Horizontal: 96°, FOV vertical: 53°, FOV diagonal: 111°	
Encaixe da Lente	M12	
Vídeo		
Fluxo Principal	5MP(2880*1624), 4MP(2560*1440), 3MP(2304*1296), 2MP(1920*1080), 1MP(1280*720) @ 30FPS	
Fluxo Secundário	448P (800*448), 360P(640*360), CIF (352*288) @ 30FPS	
Compressão de Vídeo	H.265, H.264	
Taxa de Bits de Vídeo	32Kbps até 5Mbps	
Tipo de Taxa de Bits	CBR, VBR	
Rede		
Internet	RJ-45 10M/100M auto-adaptável	
Protocolos	ONVIF, P2P, CGI, HTTP, TCP/IP, IPv4, RTSP, UDP, DHCP, DNS	
Conexão	ONVIF, PPA AI, CGI	
Cliente	PPA VMS / PPA JetLive	
Áudio		
Áudio	G.711U, G711A	
LED		
Luz	3 LEDs branco/infravermelho	2 LEDs branco/infravermelho
Imagem		
OSD	Múltiplos OSD, arraste para reposicionar	
Modo Dia/Noite	JetColor 2.0/IR/JetColor Duo	
Ampla Faixa Dinâmica (WDR)	WDR Digital	
Melhoria de Imagem	3D-DNR/DWDR/BLC/HLC/Global/Bloqueio de Privacidade	
Balanço de Branco	Automático/Manual	
Geral		
Material Principal	Metal	Semi-metálico
Dimensão	143mm x 63mm x 62mm	Ø90mm x 71mm



Peso	260 g	190 g
Condição de Operação	-20 °C a 60 °C, umidade: 90% ou menos (sem condensação)	
Alimentação	12 VDC, POE IEEE 802.3af	
Consumo	Máx. 3,3 W	Máx. 2,4 W